

Les modules hydrauliques thermostatiques à connexion inversée peuvent être utilisés pour les radiateurs compacts sans robinetterie intégrée. Connexion sur tube cuivre, acier calibré, PEX ou multicouche en 3/4" Eurocône grâce aux raccords à compression adaptés.

Avantages

- L'alimentation et le retour du radiateur sont connectés au module dans le sens inverse à la normale.
- Pas de tube apparent le long du radiateur.
- Écrou de raccordement pour une installation simple.
- Design optimisé pour un aspect discret (peu apparent sous le radiateur).

Caractéristiques techniques

- Les modules hydrauliques thermostatiques à sens de flux inverse sont adaptés aux applications suivantes : chauffage.
- Pression maximale : 10 bar.
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar.
- Température maximale : 110 °C permanents/130 °C en pointe.



Description	Module hydraulique à connexion inversée, équerre
Code	N220002001
EAN	03430650479203
Modèle	<u>Module hydraulique à connexion inversée</u>
Connexion radiateur ["]	1/2" M
Connexion tube	3/4"E M
Entraxe [mm]	50
Forme	Equerre

Classification données générales

Groupe Etim	Radiator valves and fittings
Classe Etim	bloc H inférieur
Nom du produit	MODULE EQUERRE BITUBE - SENS INVERSE - 1/2"X3/4"
Marque	COMAP
type produit	Two pipes
Code	N220002001
EAN	03430650479203

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr