

ART NR.

ARTIKELOMSCHRIJVING

732.250.16.01	• Railsokkel/Dakopstelbalk 250x160x90mm 160kg	4 stuks*
732.450.26.01	• Railsokkel/Dakopstelbalk 450x160x90mm 260kg	2 stuks
732.600.47.01	• Railsokkel/Dakopstelbalk 600x160x90mm 470kg	2 stuks
732.999.63.01	• Railsokkel/Dakopstelbalk 1000x160x90mm 630kg	2 stuks



* met waterpasjes


De rubberen railsokkel is een gerecycled rubberen blok, ideaal voor het ondersteunen van alle trillende apparatuur. Gegoten aluminium rail (41 x 21 mm) geschikt voor M10 bevestigingsmiddelen.

- 4 voorgevormde gaten die de mechanische bevestiging aan het dak vergemakkelijken
- Voorgevormde gaten vergemakkelijken de bevestiging aan het dak
- Uitstekende belastingverdeling
- Behoudt het waterdichtingsmembraan van het dak
- Antivibratie, U.V. resistent
- Aanbevolen temperatuur -30 °C / + 80 °C.
- Wordt geleverd met montagemateriaal (inclusief 2 waterpasjes)

* Deze set bestaat uit 4 railsokkels

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Maximum aanbevolen gewicht	
				per balk (Kg)	per set (Kg)
732.250.16.01	90	160	250	160	640
732.450.26.01	90	160	450	260	520
732.600.47.01	90	160	600	470	940
732.999.63.01	90	160	1000	630	1.260



De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.