



New Product Factsheet

Remeha Quinta (2025)

Technische informatie		Quinta 45	Quinta 65	Quinta 90	Quinta 115
Belastingregeling		modulerend of aan/uit	modulerend of aan/uit	modulerend of aan/uit	modulerend of aan/uit
Nominiaal cv vermogen (Pn) CV-bedrijf (80/60°C)	kW min.	8	12	14,1	18,9
	max.	40,8	61,5	84,2	103,9
Nominiaal cv vermogen (Pn) CV-bedrijf (50/30°C)	kW min.	9,1	13,5	15,8	21,2
	max.	42,4	65	89,5	109,7
Nominale belasting (Qnh) CV-bedrijf (Hi)	kW min.	8,2	12,2	14,6	19,6
	max.	41,2	62	86	107
Nominale belasting (Qnh) CV-bedrijf (Hs)	kW min.	9,1	13,6	16,2	21,9
	max.	45,7	68,8	95,5	118,8
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming	-	A	A	n.v.t.	n.v.t.
Gascategorieën	-	II2EK3P, I2H, I2EK, I2E, I2(43,46 - 45,3 MJ/m ³ (0°C)) *			
Gasvoordruk aardgas L (G25/G25.3)	mbar	25	25	25	25
Type indeling rookgasafvoer	-	B _{23P} B _{33P} C _{13P} C _{33P} C _{53P} C _{63P} C ₉₃	B _{23P} B _{33P} C _{13P} C _{33P} C _{53P} C _{63P} C ₉₃	B _{23P} B _{33P} C _{13P} C _{33P} C _{53P} C _{63P} C ₉₃	B _{23P} B _{33P} C _{13P} C _{33P} C _{53P} C _{63P} C ₉₃
Rookgas aansluiting	mm	80/80	100/100	100/100	100/100
Maximale watertemperatuur	°C	110	110	110	110
Maximale bedrijfstemperatuur	°C	90	90	90	90
Waterbedrijfsdruk cv (min. - max.)	bar	0,8 - 4,0	0,8 - 4,0	0,8 - 4,0	0,8 - 4,0
Afmetingen (h x b x d)	mm	750 × 500 × 476	750 × 500 × 476	750 × 500 × 476	750 × 500 × 476
Gewicht (leeg)	kg	53	59	68	69
Bestelinformatie					
Bestelnummer		7843853	7843854	7843855	7843856
Aantal stuks per pallet		4	4	4	4
Bestelling in veelvoud van		4	4	4	4
Bruto prijs prijslijst Remeha		€ 3.269,00	€ 4.519,00	€ 6.049,00	€ 6.979,00



New Product Factsheet

Remeha Quinta (2025)

Logistieke informatie	Quinta 45	Quinta 65	Quinta 90	Quinta 115
Afmeting in mm inclusief verpakking (l x b x h)	540 × 562 × 957	540 × 562 × 957	540 × 562 × 957	540 × 562 × 957
Gewicht inclusief verpakking (kg)	57	64	74	75
GTIN code	8713809373238	8713809373245	8713809373252	8713809373269
Omschrijving	Quinta 45	Quinta 65	Quinta 90	Quinta 115
Aantal stuks per pallet	4	4	4	4
Verpakkingsomvang	CV-ketel, ophangbeugel, sifon met condensafvoerslang, documentatieset.			

Beschikbaarheid	Maart 2025
-----------------	------------

* I2E, I2(43,46 - 45,3 MJ/m³ (0°C)) is gelijk aan I2EK;

Hoewel I2EK nu wordt vermeld in EN 437, kan I2E, I2(43,46 - 45,3 MJ/m³ (0°C)) tot nader order niet worden verwijderd van het typeplaatje en het verpakkingslabel.